


BOIS

CLASSIQUES

Panneau plate-bande isolant avec insert mousse polyuréthane densité 60 kg/m³ sur portes repérées ISO



Battant de 100 mm épaisseur 46 mm

Dormant de 65 mm épaisseur 46 mm

Seuil aluminium anodisé bronze

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Portes moulurées avec panneaux brevetés

- . Essence Movingui ou Tauari suivant les modèles
- . Traverse dormante de 54 mm épaisseur 46 mm
- . 4 fiches réglables
- . Crémone 3 points automatique
- . Garniture gris métal E10 et barillet fournis
- . Stabilisateur réglable sur tous les modèles
- . Joint périphérique sur ouvrant

VITRAGES

- . Sur portes vitrées : double vitrage feuilleté Stadip d'épaisseur totale 20 mm imprimé sauf modèles N° 6264 et 6266 pages 6 et 7 (double vitrage de 24 mm imprimé).

FINITION

- . 1 couche d'égalisateur
 - . 1 couche de lasure incolore
- (1 couche de finition supplémentaire devra être réalisée après pose)

OPTIONS

- . Finition pré-peinture blanche (1 couche d'impression mate + 1 couche de peinture satinée)
- . Seuil plat agréé handicapés anodisé naturel