ISADX 3961
1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE
ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure F56 (Fiche HU40) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huisserie Hêtre

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme acoustique multicouches ; tôles ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents et joints acoustiques en périphérie.
Largeur : 330 mm à 1030 mm
Hauteur : 1420 mm à 2250 mm
Épaisseur : 64 mm
Poids : 46 kg/m² (environ)

ÉQUIPEMENT

Seuil : Joint à triple lèvres sous le vantail, reposant sur un seuil suisse 67 x 19 boix/inox posé en traverse basse de l'huisserie (R_w 39 (-1;-3) dB)
Ferrage : 4 paumelles 160 x 90 (acier noir ou chromé)
4 paumelles 130 x 86 universelles (acier ou acier inoxydable) (vantail ≤ 2040 x 930 mm)
Serrure : Sûreté 1 point axe à 50 mm
Large gamme de serrures hôtelières (entaillage seul) feu côté paumelles
Serrure pour huisserie bois avec joints acoustiques 3 côtés :
Sûreté 1 point axe à 50 ou 120 mm
Sûreté multipoint STD, A2P*, A2P**, A2P*** axe à 50 mm
Sûreté multipoint STD, A2P* axe à 120 mm

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Ferme-porte encastré
- Ferme-porte en applique
- Judas optique
- Seuil suisse (Fiche AT02) : 67x27 (R_W 39 (-1;-3)dB)
- Seuils plats (Fiche AT02) : 30x3, 67x15
- Plinthe automatique
- Gâche électrique (uniquement émission)
- Technidécor (Fiche AT04), habillage de la porte (Fiche AT03)
- Décors inserts portes stratifiées (Fiche AT13)
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire Ø328 mm
- Demi-lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

COUPE-FEU 60
$EI_1$60
Feu des 2 côtés
EFECTIS EFR-15-000522/A

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w
39(-1;-3)*dB
CSTB 713-970-0025

STABILITÉ CLIMAT
3c Flèche ≤ 1mm
ΔT = 20°C - ΔH = 50%
CTBA

COEFFICIENT THERMIQUE U_D
Huisserie bois
1,5W/(m².K)

ISADX 3961 - 1 vantail

BLOC-PORTE PALIÈRE ACOUSTIQUE BLINDÉ CLIMAT C



Huisserie représentée
F56 HU40 - Section 72x57



COUPE-FEU 60

$EI_1$60

Feu des 2 côtés
EFECTIS EFR-15-000522/A

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE R_w

39(-1;-3)*dB

CSTB 713-970-0025

STABILITÉ CLIMAT

3c

Flèche ≤ 1mm
ΔT = 20°C - ΔH = 50%
CTBA

COEFFICIENT THERMIQUE U_D

Huisserie bois

1,5W/(m².K)

* Extrapolation des valeurs selon Nouvelle Réglementation Acoustique



©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00