



EN3-5'  
Selon XPENV 1627/1630



Rw 39dB (-1;-3)



EI30



Stable  
Climat III C



Ud= 2.3 W/m².K

# AXIOME 39 EN3

BLOC PORTE PALIERE  
ANTI EFFRACTION  
HABITAT COLLECTIF  
& INTERMÉDIAIRE

# HUET

PORTES & FENETRES

# 5'

AXIOME 39 EN3

## UN GRAND CHOIX DE FINITIONS



### PRESCRIPTION :

Pour la réalisation des portes palières de logements de bailleurs sociaux publics ou privés

**Bloc-porte palière anti effraction EN3, coupe-feu ½ heure, acoustique Rw 39 dB, climat C, de chez Huet, ou de caractéristiques équivalentes.**

**Vantail :** Vantail d'épaisseur de 40 mm, Poids : 40 kg/m²  
Dimensions : suivant plans architecte dans les limites dimensionnelles de 2500x1000mm

**Huisserie :** Huisserie métallique type banche ou cloison avec joints acoustiques, section minimale de 68/57mm.

**Ferrage :** 3 paumelles universelles de 130x86mm, 4 paumelles si vantail ≥ 930mm

**Serrure :** sûreté 3 points AZP\*- VACHETTE 5000 SPN1, VACHETTE 5700 SPN1 ou VACHETTE 5900 SPN1

#### Options :

- Seuil : seuil suisse 50x20mm en bois exotique rouge
- Microviseur laitoné ou chromé

# HUET

PORTES & FENETRES



HUET BP 559 85305 CHALLANS CEDEX FRANCE  
TEL 00 33 (0)2 28 12 04 20 FAX 02 51 49 19 00 [www.huet.fr](http://www.huet.fr)

# JH

INDUSTRIES



39dB (-1;-3)

EI30

Stable  
Climat III C

Ud= 2,3 W/m².K

### SECURITE DES BIENS

Bloc porte blindé classé EN3 avec une mise en œuvre sur une huisserie métallique standard de 15/10mm. Ce bloc porte intègre en particulier,

- Des serrures 3 points référencées A2P\* jusqu'à 5 pènes latéraux
- Des paumelles renforcées avec pions anti dégondables.
- Entrebailleur encastré (en option)



### SECURITE DES PERSONNES

Bloc porte blindé Coupe feu 30' Domaine dimensionnel autorisé Hauteur/Largeur : 2500x1030 mm.

### CONFORT ACOUSTIQUE & THERMIQUE

Avec des joints périphériques d'une conception Huet et des solutions de seuils adaptés ;

- Joint double lèvres
- Seuil à la suisse

### ESTHETIQUE

De multiples solutions de finitions intégrant en particulier.

- La gamme stratifiée de Huet
- Placage bois ébénisterie.
- Les options Technidécor®

### LES + PRODUIT

Solutions sur mesure

Entrebailleur encastré

Grand choix de finition

Juda optique

### OPTION ENTREBAILLEUR ENCASTRE



### AXIOME 39 : VARIANTE BLINDEE

Bloc porte blindé avec une mise en œuvre sur une huisserie Bois ou métallique standard. Ce bloc porte intègre en particulier

- Des serrures 3 points référencées A2P\* avec entrebailleur intégré en option.
- Des paumelles renforcées avec pions anti dégondables
- Seuil intégré INOX (huisserie bois)



Option Seuil INOX à la suisse



CONFORME REGLEMENTATION HANDICAPE

### LES + PRODUIT

Solutions sur mesure

Grand choix de finition

### RAPPEL REGLEMENTAIRE ANTI EFFRACTION :

Deux référentiels existent aujourd'hui pour les blocs portes anti-effraction :

- Une norme européenne XP ENV 1627 qui permet de classer la résistance aux tentatives manuelles d'effraction selon la norme XP ENV 1630- tests réalisés par le CNPP (Centre National de Prévention et de Protection)
- Une certification A2P dans le prolongement naturel des serrures de bâtiment qui s'applique à l'ensemble "vantaill, huisserie et quincaillerie", la serrure devant être obligatoirement certifiée A2P elle-même. C'est sur la base de normes européennes (XP ENV 1627 et XP ENV 1630) que 4 niveaux de résistance ont été définis : porte vitrée, BP1, BP2, BP3\*, suivant tests labo, essais en réel et audits de surveillance en usine chez les fabricants.

Classe de résistance ENV 1627	Jeu d'outils	Temps de résistance min
1	Pas de tentative d'effraction manuelle	
2	A (manuel)	3
3	B (manuel)	5
4	C (Manuel+perceuse)	10
5	D (Manuel+outils électriques)	15
6	E (Manuel+outils électriques)	20

A2P est une marque collective, créée en 1983 à la demande des compagnies d'assurances, destinée à identifier les produits certifiés.

### RAPPEL REGLEMENTAIRE ACOUSTIQUE :

L'affaiblissement acoustique préconisé dépend de la configuration du logement et du type d'habitation.

Type de configuration en logement collectif - appartement	La porte d'entrée donne sur la pièce d'accueil	La porte d'entrée donne sur une pièce de vie
Affaiblissement acoustique préconisé	28 dB mini	38 dB mini

### RAPPEL REGLEMENTAIRE RESISTANCE AU FEU :

Les exigences réglementaires les plus courantes en logement collectif imposent des blocs-portes palières avec un degré coupe feu 1/2 heure.

Le bloc porte AXIOME 39 a été testé au feu dans de multiples configurations, selon la réglementation européenne en vigueur et dans des laboratoires agréés pour garantir une classification EI30.

### NOS PARTENAIRES :

JHIndustries s'appuie sur des partenaires reconnus

Série 5000 TRILOCK - Vachette - ASSA ABLOY

