

SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR LES

ÉTABLISSEMENTS  
D'ACCUEIL  
PETITE ENFANCE  
ÉCOLES MATERNELLES  
GROUPES SCOLAIRES  
CRÈCHES

# PORTE MATERNELLE

 JOINTS  
ANTI-PINCE-DOIGTS  
INTÉGRÉS

**HUET**  
PORTES & FENÊTRES

## Le meilleur compromis **sécurité - ergonomie**

Recommandations fréquemment rencontrées dans les guides de conception des établissements collectifs d'accueil du jeune enfant (EAJE) élaborés par les CAF :

*Sur une hauteur de 1m40, il est conseillé d'équiper d'anti-pince-doigts toutes les portes des locaux accessibles aux très jeunes enfants*

**Paumelles universelles**  
Compatibles huisseries bois ou métalliques

 **Hauteur béquille 1290 mm**  
respect réglementation accessibilité

**Hauteur 1400 mm**  
protection optimale

**Hauteur 1140 mm**

**Joints souples anti-pince-doigts**

**Joint balai filant**  
acoustique préservée

## Une option disponible sur **3 modèles** de portes

### Porte standard

Sans performance feu et acoustique

**CONFORT**<sup>11</sup>

### Porte coupe-feu

Acoustique : Ra 30 dB avec joint balai

**EURO FLAM** EI 30'

### Porte acoustique

Acoustique : Ra 35 dB avec joint balai

**CLUB**<sup>36</sup>

		CONFORT	EUROFLAM	CLUB 36
PERFORMANCES	Résistance au feu	-	EI 30	EI 30
	Affaissement acoustique (sur BP 1V)	-	Ra 30dB	Ra 35dB
CARACTÉRISTIQUES	Nombre de vantaux	1 ou 2		
	Hauteur mini maxi (mm)	1840 / 2550	1840 / 2250	
	Largeur mini maxi (mm)	330 / 1230	330 / 1030	
	Largeur mini maxi (mm) sur 2 vantaux	330 + 330 à 930 + 930		
	Cadre Vantail	Résineux	Bois dur hêtre ou BER	
COMPATIBILITÉ HUISSERIES	Huisseries bois	Premium+ bois résineux	Bois dur hêtre ou BER	
	Huisseries métalliques	Traditionnelle (pour cloison) et banchée		
ÉQUIPEMENTS	Serrure mécanique 1 point (axe à 50)	•	•	•
	Serrure mécanique 1 point (axe à 120 / Urgence)	-	•	•
	Joint balai	•	•	•
	Ferme-porte en applique	•	•	•
	Ferme-porte encastré (vantail principal)	-	-	•
	Gâche électrique	-	•	•
FINITIONS VANTAIL	Contact de position	-	•	•
	Prépeint	•	•	•
	Laqué Blanc	•	•	•
PROTECTIONS VANTAIL EN APPLIQUE	Stratifié	•	•	•
	INOX	-	•	•
	PVC	-	•	•

• Disponible sur bloc-porte 1 vantail uniquement


## Une version 2 vantaux **adaptée**

**Double joints anti-pince-doigts**  
Feuillure/contre-feuillure à la liaison des vantaux


**Verrous**  
en applique en partie basse  
encastré en partie haute




## REGARDS VITRÉS




H : 800 mm  
L : 200 - 300 - 400 mm




H : 1170 mm  
L : 270 - 370 - 470 mm




H : 910 mm  
L : 455 mm




H : 368 mm  
L : 268 mm



ø : 328 mm  
ø : 290 mm (INOX)



ø : 328 mm



H : 268 mm  
L : 268 mm

Regards vitrés disponibles avec parclose bois (simple ou enveloppante) ou inox

Verre Pyrobelite 10 (EW30) ou Pyrobel16 (EW60/EI30) sur portes coupe-feu

Nombreuses combinaisons d'oculus possibles : nous consulter

*Dans les crèches, garderies et écoles maternelles, les bloc-portes doivent être équipés d'un regard vitré ayant un clair de vue à moins de 500 mm du sol fini.*

Hauteur 500 mm max



## PAREMENT STRATIFIÉ

Robuste et facile d'entretien, nos finitions stratifiées disponibles dans un large panel de décors sont idéales pour équiper les portes maternelles soumises à un usage intensif.

55 décors disponibles :



RETROUVEZ TOUTE LA SÉLECTION DE STRATIFIÉS BOREAL



RETROUVEZ TOUS NOS PRODUITS SUR HUET.FR



RESTONS CONNECTÉS



**HUETI** Open Lab  
PORTES & FENÊTRES

OPENLAB.HUET.FR

