VV LINTEAU 302 sans montants

BP DAS double action pivot linteau - 2 vantaux

DESCRIPTIF

HUISSERIE

Traverse seule en bois : Huisserie PIVOT LINTEAU 30 (Fiche HU26) : Hêtre ou Bois Exotique Rouge
Option : Fileurs en MDF (Fiche HU26). Pièces plates de finition remplaçant les montants d'huisserie.

VANTAIL

Composition : Cadre Pin, Hêtre ou Bois Exotique Rouge ; âme pleine ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents 3 côtés
Largeur : Si jonction anti-pince doigts : vantaux égaux 730+730 à 1030+1030
vantaux inégaux 730+430 à 1030 à 989 mm
Si jonction va-et-vient : vantaux égaux 730+730 à 1100+1100
vantaux inégaux 730+430 à 1100+989 mm
(largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm)
Hauteur : Si jonction anti-pince doigts : 1840 mm à 2250 mm
Si jonction va-et-vient : 1840 mm à 2500 mm
Epaisseur : 50 mm
Poids : 26 kg/m² (environ)
Jonction centrale : Joints anti-pince doigts, jeu 25 mm, hauteur vantail 2250 mm maxi
Joints va-et-vient, jeu 8 mm

EQUIPEMENT

Ferrage : Version non asservie : Pivot GROOM GRL 100
Version asservie (AEM) : Pivot GROOM GRL 200 EMS 24 / 48 Vcc (bi-tension) – Consommation 2,3 W / Pivot
Ventouse pour version non-asservie : Montage mural, au sol ou encastrable (Fiche AT05)

	Consommation :	Emission	Rupture
	24/48 Vcc	6 W	1,2 W

Verrouillage (option) : (Fiche AT08)
- Verrou électrique encastré JPM VE6000 / EFF EFF 351
  24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré.
  Largeur vantaux mini 600+600 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3,5 W / verrou
- Verrou électrique encastré GROOM GRS623 - 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré
  Largeur vantaux mini 650+650 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 3W
- Verrou électrique encastré DAE4000M - 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré
  Largeur vantaux mini 640+580 mm (Conforme NFS 61937) - Consommation : 12 W
- Verrou électrique en applique DAE3000-1M ou DAE3000-2M - 24 ou 48 Vcc à rupture, contact de position intégré
  Largeur vantaux mini 530+530 mm (conforme NFS 61937) – Consommation : 12 W

Contact de position (option) : (Fiche AT07)
- pour détection porte fermée (contact à bille)
- pour détection porte fermée (contact à bille) et porte ouverte (contact dans la ventouse)

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Protections de chants aluminium (Fiche AT14)
- Version asservie ou non-asservie
- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécor (Fiche AT04)
- Protection PVC sur les faces mi-hauteur et toute hauteur
- Protection tôle inox mi-hauteur

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verres disponibles : Pyrobelite 10 (EW30), sauf circulaire inox, ou Pyrobel 16 (EI30).

- Rectangulaire 800 x 200 mm
- Rectangulaire 800 x 300 mm
- Rectangulaire 800 x 400 mm
- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Circulaire inox Ø290 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm
- Triangle 910 x 455 mm

Art. CO44 de la réglementation incendie des ERP :
les portes en va-et-vient doivent comporter une partie vitrée à hauteur de vue

CERTIFIÉ NF
Portes résistant au feu en bois

COUPE-FEU 30
EI,30
Feu des 2 côtés
CSTB RS05-174

VV LINTEAU 302 sans montants - BP DAS double action pivot linteau 2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 30 - DAS - MODE 2

COUPE-FEU 30

EI$_1$30

Feu des 2 côtés
CSTB RS05-174

CERTIFIÉ NF

PORTES RESISTANT AU FEU EN BOIS









*Largeur vantail fabriqué = largeur théorique - 2 mm
**Pour des largeurs de vantaux identiques, le battement central anti-pince doigts ajoute 17 mm en largeur

©JH INDUSTRIES
Toute reproduction, même partielle, est interdite.

BP 559 - 85305 CHALLANS - FRANCE
TÉL. 00 33 (0)2 51 49 53 00 - FAX 00 33 (0)2 51 49 19 00