



DESCRIPTIF

HUISSERIE

Bois : Feuillure F48 (Fiche HU20) : Hêtre, Bois Exotique Rouge, lamellé collé abouté, massif. Joints intumescents sur l'huissérie Hêtre.

Métallique : Huissérie Cloison (Fiche HU32) et Huissérie à Bancher (fiche HU35) : acier

VANTAIL

Composition : Cadre Bois Exotique Rouge ; âme composite ; 2 parements fibres de bois ; joints intumescents en périphérie

Largeur : 515 mm à 1030 mm

Hauteur : 1840 mm à 2250 mm

Épaisseur : 51 mm

Poids : 37 kg/m² (environ)

Jonction centrale : Battement droit sans point de fermeture

ÉQUIPEMENT

Ferrage : 8 paumelles 160 x 70 (acier noir ou chromé) pour huissérie bois ou universelles 130 x 86 (acier ou acier inoxydable)

SOLUTION BANDEAU + FERME-PORTE (Fiche AT10)

- LEVASSEUR** **BCS 2000/2 + HL105 EN3 / HL105 EN4** - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (100° si HL105 EN4)
- GROOM** **UCS-V2 + GR400 EN3 / GR500 EN3-5** - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact
Angle maximal ouverture 120° (110° si GR500)
- DORMA** **G93 GSR-EMF + TS91 EN3 / TS91 EN4** - Pose côté paumelles
Rupture, 24 ou 48 Volts, sans contact - Angle maximal ouverture 110°

SOLUTION FERME-PORTE (Fiche AT09)

- Bras compas** **IS60 EN3-4 + Ventouses** (Fiche AT05) - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 180°
- Bras glissière** **TS90 EN3-4 ou GR500 EN3-5 + Ventouses** (Fiche AT05) - Pose côté paumelles
Rupture ou Emission, 24 ou 48 Volts, avec ou sans contact - Angle maximal ouverture 170°

FINITIONS VANTAIL

- Fibres prépeintes
- Laqué blanc
- Placage essences fines
- Placage stratifié

OPTIONS

- Habillage de la porte (Fiche AT03)
- Technidécors (Fiche AT04)
- Contact de position (contact porte fermée) (Fiche AT07)
- Verrouillage conforme NF S 61-937 (Fiche AT08)

REGARDS VITRÉS (dimensions clair de vue)

Verre disponible : Pyrobel 25 (EI60).

- Rectangulaire 1170 x 170 mm
- Rectangulaire 1170 x 270 mm
- Rectangulaire 1170 x 370 mm
- Rectangulaire 368 x 268 mm
- Circulaire bois Ø328 mm
- Demi-Lune Ø328 mm
- Losange 268 x 268 mm

CERTIFIÉ NF
Portes résistant
au feu en bois

COUPE-FEU 60
EI,60
Feu des 2 côtés
EFFECTIS 13-A-871

EUROFLAM EI 602 - BP DAS simple action

2 vantaux

BLOC-PORTE COUPE-FEU EI 60 - DAS - MODE 2

COUPE-FEU 60

EI₂60

Feu des 2 côtés
EFFECTIS 13-A-871

CERTIFIÉ NF



PORTES RESISTANT
AU FEU EN BOIS

Portes coupe-feu
EI60

